

DHWU 9

vnitřní jednotka pro tepelná čerpadla ERA^{pro}



Efficient. Reliable. Affordable.



Vysoká kvalita



Wi-Fi



Moderní
design



Dostupná
technická
podpora



Vysoká
energetická
účinnost



Sestava tepelného čerpadla ERA^{pro} a vnitřní jednotky DHWU 9 je optimální varianta pro novostavby rodinných domů tak i rekonstrukcí, zejména s důrazem na malý instalační prostor a úsporu místa.

Jednotka **DHWU 9** nabízí „**All in one**“ řešení s integrovanými všemi potřebnými komponenty pro kompletní instalaci a zajistí v domě vytápění, chlazení i ohřev vody. Díky tomu je instalace a provoz velice efektivní. Při vývoji byl kladen velký důraz na maximální využití potřebného instalačního prostoru.

Moderní design vnitřní jednotky koresponduje s aktuálními trendy spotřebičů bílé techniky, aby technická místnost působila jednotným dojmem.

Díky kompletní izolaci vnitřního potrubí a všech komponent je vnitřní jednotka **DHWU 9** vhodná i pro chlazení bez dodatečné izolace.

Hlavní parametry a vlastnosti

Nerezový zásobník o objemu

200 litrů

Expanzní nádobu pro vytápění

8 litrů

Magnesiová anoda
proti galvanické korozi

Třícestný ventil

Záložní průtokový elektrický kotel
o výkonu až

9kW

Expanzní nádobu zásobníku
teplé vody

18 litrů

Vypouštěcí ventil zásobníku vody
a topného systému

Cirkulační čerpadlo teplé vody

Dotykový 7“ displej

Pohodlné, intuitivní ovládání a nastavení parametrů.

Ovládání až dvou topných systémů bez nutnosti dalšího příslušenství.

Informace o spotřebě a vyrobené energii.

Snadné ovládání a sledování provozních parametrů odkudkoli prostřednictvím mobilního telefonu nebo tabletu.

Řízení v základním provedení

Přímý topný okruh

1x

Směšovaný topný okruh

1x

Chladicí okruh

1x

Oběhové čerpadlo topného systému

Cirkulační čerpadlo teplé vody

Ekvitermní řízení vytápění i chlazení

Týdenní program



Technické údaje vnitřní jednotky DHWU 9

Řízení ohřevu vody	ANO
Vytápění	1x přímý, 1x směšovaný
Chlazení	1x přímý
Ovládání pomocného zdroje	ANO
Integrovaný pomocný zdroj (kW)	9
Napájení (V)	3x400
Jistič - velikost / typ	3x16 A/B
Připojení potrubí a kabelů	horní
Dimenze připojení TČ	1 1/4", venkovní závit
Dimenze připojení voda a vytápění	1", venkovní závit
Rozměry š / h / v (mm)	640 / 750 / 1950
Hmotnost (kg)	125
Zásobník teplé vody	200 l (nerezový)
Kompatibilní jednotky	ERA ^{pro} 6 / 9 / 13 / 16

Příklad zapojení TČ ERA^{pro} a vnitřní jednotky DHWU 9

